



Prepäté střešné panely / Prestressed panelboards:
PP1 - hr./th. 320mm: STRONG a MIBET
BF - 320B - 12,3 mm: BETONConcrete - B45 mm. 15ks./pc.
montáž (zalepková vstřiz a malta ...) podle výrobce / realization according to manufacturer
připustné užitkové zatížení: 200kg/m² + 100kg/m² (sněh)
max. safety load: 200kg/m² + 100kg/m² (snow)

FOR CONSTRUCTION
FREEGABE
Hs HSY s.r.o. KOŠICE
Technický úsek
Rd 19. 07. 05

MATERIAL:
BETON / Concrete: B20
VYSTUŽ / Reinforcement: 10 4/25 (V)
MURIVO / Masonry: POROTHERM: na maltu cementovou MC100 (10MPa)

obvodové nosné a vnější-výplňové - hr. 380 - P10
- cihlné podpory a vnější-výplňové - hr. 380 - P10
- vnější (MSI) - hr. 250mm - P12
- vnější (MSI) - hr. 250mm - P12
VŠETKY MURIVA NAVAZAJOM PŘEVÁŽOVAT !!!

±0.000=224,530m.n.m
SPRACOVANÉ POD ZAKÁZKOVÝM ČÍSLOM:168/2005/50/

REFLEX-PRO		3 s pos	
REFLEX-PRO		3 s pos	
REFLEX-PRO		3 s pos	

AIR LIQUIDE		Name :		Checked:		History File:		Rev:	
18.07.2005		INC.ŠEČK		INC.ŠEČK		Scale		Original format	
Job code: K 70101		Reference: ASU No.9 KOSICE		Sheet: ---		of --- Sheets		Rev:	
Title: ROZVODNA T80/ELECT. ROOM T80		Drawing No.: 792.87664		Title: SKLADBA STROPŮ NA +11,180		Drawing No.: 792.87664		Rev:	
Replicates: 79		Title: CEILING		Drawing No.: 792.87664		Title: CEILING		Rev:	
Replaced by: 79		Title: CEILING		Drawing No.: 792.87664		Title: CEILING		Rev:	