



Poznámky:

Všetky OP a montážne skrutky sú pozinkované !

OP přichytit v každé druhé vlně, ku každému nosníku, skrutkou M 6,3x19

OP navzájom stykovať (a ~400 mm) skrutkou M 4,2x13

Výpaly v OP previesť mechanicky (nie pálením) podľa potreby na montáži !

OP na šířku na mont. překryť !

Možnosť náhrady skrutiek nastrelovacími klincami

M.P.	PROFIL	L	KS
02/2	11 42 H	8330	-5x
02/3	11 42 H	7980	-1x
02/4	11 42 H	7800	-1x
02/5	11 42 H	8150	-5x
02/6	11 42 H	3285	-2x
02/7	11 42 H	3420	-2x
02/8	11 42 H	6140	-2x

TABULKA OP PROFILOV

Poznámky:

–Mont. zostava je na výkr. číslo 792.87437

– Výkres súvisí s výkr. č. 1066–01/1, –01/2

1570
6570
1620
6570

3 - Povrchová úprava:

ručné očistenie a odmastenie, stupeň St2

základný náter epoxidový 50 µm

vrchný náter epoxidový 80 µm

– Farebný odtieň náterov je určený v AS – časti projektu

-OP pozinkované – nenatierat

-OK vyrábět podľa STN 732601

skup. B
VÝTOVENIA

[illegible]